




BASIC FLEX

- BEG-förderfähig
- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- Sanierungslösung für T5/T8 Rasterleuchten
- inkl. Netzgerät CC, 900mA, 33-38V, 36W

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	3000/4000/6000 K	Abstrahlwinkel	120 Grad
Lichtstrom	3900/4320/4140 lm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	30,5 W	IK Schutzklasse	IK03
Eingangsspannung	220-240 V/AC	UGR	22



100142

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Breite	Höhe	Leistung	Leistung wählbar	Preis
100145	☐ Weiß   	295 mm	1195 mm	32 mm	30,5 W		43,95 €
100142	☐ Weiß   	620 mm	620 mm	25 mm		30,5 W	38,95 €



Zubehör

930674	Sicherheitsseil		3,95 €
930676	Einbausklemmen für 600x600/300x1200mm Backlit Panel		3,95 €
862264	BASIC, DIM, CC, D090040NTF/40W		37,95 €
862192	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45D		55,95 €

Zubehör für 100142

930665	Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels		47,95 €
930668	Einbaurahmen 625x625 für Basic, Pro Panels		45,95 €

Zubehör für 100145

930666	Aufbaurahmen 300x1200 für Basic, Standard, Pro Panels		55,95 €
930669	Einbaurahmen 300x1200 für Basic, Pro Panels		53,95 €