




STANDARD OFFICE

- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- Abpendelung möglich
- geeignet für Büroräume, Aufenthaltsräume, Wegebereiche
- bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65
- mikropismatische Oberflächenstruktur

Anwendungsbereich


Büro / Konferenz, Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	90 Grad
Farbtemperatur	4000 K	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Lichtstrom	4200 lm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Höhe	9 mm	Nennstrom	1050 mA
Leistung	36 W	IK Schutzklasse	IK03
Eingangsspannung	33-38 V/DC	UGR	19
Netzgerät inkl.	Nein		



100124

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Breite	EEI	Preis
100138	☐ Weiß 	1195 mm	295 mm		66,95 €
100124	☐ Weiß 	620 mm	620 mm		63,95 €



Zubehör

930672	Seilabhängung für 620x620/300x1200mm Panel		17,95 €
930674	Sicherheitsseil		3,95 €
862258	QUICK, CC, 1050mA, 25-40V, 45W		37,95 €
862193	BASIC, DIM, Multi CC, IE-45HD		55,95 €

Zubehör für 100124

930665	Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels		47,95 €
930670	Einbaurahmen 625x625 für Standard Panels		47,95 €

Zubehör für 100138

930666	Aufbaurahmen 300x1200 für Basic, Standard, Pro Panels		55,95 €
930671	Einbaurahmen 300x1200 für Standard Panels		55,95 €