

OFFICE FLEX


- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- Abpendelung möglich
- geeignet für Büroräume, Aufenthaltsräume, Wegebereiche
- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- bildschirmarbeitsplatztauglich gemäß EN 12464-1 BAP65
- mikrop Prismatische Oberflächenstruktur



Anwendungsbereich


Büro / Konferenz, Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	100 Grad
Farbtemperatur	3000/4000/5700 K	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Höhe	10 mm		
Leistung	40 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK08
Netzgerät inkl.	Ja	UGR	19



100078

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Länge	Breite	Preis
100078	☐ Weiß WW NW CW	3300 lm	620 mm	620 mm	143,95 €
100079	☐ Weiß WW NW CW	3500 lm	1195 mm	295 mm	175,95 €



Zubehör

862193 BASIC, DIM, Multi CC, IE-45HD



55,95 €

Zubehör für 100078

930665 Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels



47,95 €

930670 Einbaurahmen 625x625 für Standard Panels



47,95 €

Zubehör für 100079

930666 Aufbaurahmen 300x1200 für Basic, Standard, Pro Panels



55,95 €

930671 Einbaurahmen 300x1200 für Standard Panels



55,95 €



Technisches Datenblatt

Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.