
HCL

- **zum Einlegen in Rasterdecken**
- **Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich**
- **geeignet für 24 V HCL Steuerungen**
- **geeignet für Veranstaltungsräume / Aufenthaltsräume, Wegebereiche**
- **geringe Gehäustiefe**

Anwendungsbereich
Empfang / Kommunikation, Flur / Treppenhaus, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Gesundheit / Pflege / Krankenhaus / Praxis, Bildung / Schule / Hörsaal, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	24 V/DC
Farbtemperatur	3000-5500 K	Netzgerät inkl.	Nein
Lichtstrom	3551 lm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Länge	620 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Breite	620 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	10 mm		
Leistung	49,5 W		



100032

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis
100032	Weiß	WW CW 3000-5500 K	**135,95 €**

CV | IP20 | III | 2 CH | A ↑ G E

Zubehör

930665	Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels		**47,95 €**
930670	Einbaurahmen 625x625 für Standard Panels		**47,95 €**
862122	FLAT, CV, UT 24 V/50 W		**41,95 €**
862166	BASIC, CV, Q8H-24-100 W		**77,95 €**
843501	RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.		**79,95 €**

5 Jahre Garantie

5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.