






STANDARD RGB CCT

- zum Einlegen in Rasterdecken
- Montage in Auf- und Einbaurahmen möglich
- geeignet für Veranstaltungsräume, Aufenthaltsräume, Wegebereiche
- geeignet für 24 V Farb- und HCL Steuerungen

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Wellness / Spa / Gym, Werbebeleuchtung, Hotel / Gastronomie, Theater / Event / Veranstaltung, Sanierung

Gehäuse	Aluminium	Abstrahlwinkel	110 Grad
Farbtemperatur	2700-6500 K	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Lichtstrom	5000 lm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Höhe	12,5 mm	IK Schutzklasse	IK05
Leistung	88 W	UGR	19
Eingangsspannung	24 V/DC		
Netzgerät inkl.	Nein		




100160

Artikel	Gehäusefarbe	Länge	Breite	Preis
100160	☐ Weiß ☐ RGB ☐ WW ☐ CW	595 mm	595 mm	164,95 €
100159	☐ Weiß ☐ RGB ☐ WW ☐ CW	620 mm	620 mm	167,95 €



Zubehör für 100159

- 930665 Aufbaurahmen 625x625 für Basic, Standard, Pro Panels
- 930668 Einbaurahmen 625x625 für Basic, Pro Panels



Zubehör für 100160

- 930664 Aufbaurahmen 600x600 für Basic, Standard, Pro Panels
- 930667 Einbaurahmen 600x600 für Basic, Pro Panels
- 930907 Einbaurahmen 600x600 für Standard Panels

