




TRI PROOF BASIC

- BEG förderfähig
- besonders energieeffizient
- geeignet für feuergefährdete Betriebsstätten (EN60598-2-24)
- hohe Lebensdauer 50.000h L80B50
- Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² vorinstalliert
- rückseitige Kabeleinführung
- Edelstahlklammern an der Abdeckung mit Schrauben verriegelbar
- robustes Kunststoffgehäuse Polycarbonat [PC]

Anwendungsbereich

Garage / Carport / Parkplatz, Werkstatt / Handwerk / Lager, Industrie / Produktion / Hochregallager, Keller / Feuchtraum, Parkhaus / Tiefgarage, Sanierung

Gehäuse	Polycarbonat, Stahl	Anzahl in Reihe max.	15
Farbtemperatur	4000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	82 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Höhe	75 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK08



730489

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Länge	Leistung	Preis
730509	Hellgrau	1400 lm	610 mm	10,0 W	39,95 €
730483	Hellgrau	2520 lm	610 mm	18,0 W	43,95 €
730510	Hellgrau	2800 lm	1210 mm	20,0 W	55,95 €
730511	Hellgrau	4200 lm	1510 mm	30,0 W	63,95 €
730486	Hellgrau	5040 lm	1210 mm	36,0 W	63,95 €
730489	Hellgrau	7700 lm	1510 mm	55,0 W	75,95 €



Zubehör

- 930713** Seilabhängung für Tri Proof Basic
- 931098** Kabelverschraubung M20 inkl. Gegenmutter + Dichtring, IP68



15,95 €

1,75 €



Lichtplanung

Interesse an unserem Lichtplanungsservice?
Ihr Ansprechpartner steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Verfügung.