


TRI PROOF BASIC MOTION

- BEG förderfähig
- besonders energieeffizient
- geeignet für feuergefährdete Betriebsstätten (EN60598-2-24)
- hohe Lebensdauer 50.000h L80B50
- Durchgangsverdrahtung 3x 1,5 mm² vorinstalliert
- rückseitige Kabeleinführung
- Edelstahlklammern an der Abdeckung mit Schrauben verriegelbar
- robustes Kunststoffgehäuse Polycarbonat [PC]
- einstellbarer Radar-Bewegungssensor

Anwendungsbereich

Garage / Carport / Parkplatz, Werkstatt / Handwerk / Lager, Industrie / Produktion / Hochregallager, Keller / Feuchtraum, Parkhaus / Tiefgarage, Sanierung

Gehäuse	Polycarbonat (PC)/ Eisen	Anzahl in Reihe max.	15
Farbtemperatur	4000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Breite	82 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Höhe	75 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Bewegungsmelder	Ja
		IK Schutzklasse	IK08



730490

Artikel	Gehäusefarbe	Lichtstrom	Länge	Leistung	Preis
730484	Hellgrau	2520 lm	610 mm	18,0 W	59,95 €
730487	Hellgrau	5040 lm	1210 mm	36,0 W	79,95 €
730490	Hellgrau	7700 lm	1510 mm	55,0 W	91,95 €



Zubehör

930713	Seilabhängung für Tri Proof Basic		15,95 €
931098	Kabelverschraubung M20 inkl. Gegenmutter + Dichtring, IP68		1,75 €



5 Jahre Garantie
Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:
Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.