Ra>90 UGR<19










SLIM

- **blendfrei, dank niedrigem UGR-Wert [<19]**
- **schlankes Design mit nur 39 mm Durchmesser**
- **inkl. silberfarbenem Reflektor-Ring**

Anwendungsbereich
Home / Living, Empfang / Kommunikation, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Netzgerät inkl.	Ja
Farbtemperatur	2700 K	Abstrahlwinkel	36 Grad
Lichtstrom	500 lm	Drehwinkel	330 Grad
Höhe	197 mm	Schwenkwinkel	60 Grad
Ø	39 mm	Ansteuerung	Phasenanschnitts-dimmer, Phasenab-schnittsdimmer
Leistung	5 W		
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Farbwiedergabe (Ra)	90



707201

Artikel	Gehäusefarbe		Preis
707201	Weiß	WW	**66,95 €**
707202	Schwarz	WW	**66,95 €**

IP20

Zubehör

930744	Reflektor-Ring weiß für Serie Slim		**3,95 €**
930745	Reflektor-Ring schwarz für Serie Slim		**3,95 €**
930746	Reflektor-Ring gold für Serie Slim		**4,75 €**
930747	Linse 24° für Serie Slim		**3,95 €**
930748	Linse 36° für Serie Slim		**3,95 €**
930749	Linse 60° für Serie Slim		**3,95 €**



Seite 24



Seite 295



Seite 408