




LINEAR PRO SOFT DALI CCT

- **BEG förderfähig**
- **notstromfähig [198-264V/DC EOFI: 15%]**
- **hohe Lebensdauer 60.000h [L80B50]**
- **besonders energieeffizient**

Anwendungsbereich


Empfang / Kommunikation, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Werkstatt / Handwerk / Lager, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau, Industrie / Produktion / Hochregallager, Sicherheitsbeleuchtung / Notbeleuchtung

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	198-264 V/AC
Farbtemperatur	3000/3500/4000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	1196 mm	Abstrahlwinkel	120 Grad
Breite	61,1 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6
Höhe	58 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Leistung wählbar	28 W, 32 W, 36 W, 40 W	IK Schutzklasse	IK03



707223

Artikel	Gehäusefarbe			Lichtstrom	Preis
707224	Schwarz	NW		4800/5000/4900 lm	147,95 €
707223	Weiß	NW		4900/5100/5000 lm	147,95 €



5 Jahre Garantie

Profitieren Sie vom maximalen Qualitätsversprechen:

Alle Produkte der Marke DEKO-LIGHT besitzen eine Herstellergarantie von fünf Jahren.