


LINEAR PRO OFFICE DALI

- Bildschirmarbeitsplatztauglich (gemäß EN 12464-1 BAP65 [L65 = 3000cd/m²])
- BEG förderfähig
- nahtlos anreihbar
- notstromfähig [198-264 V/DC EOFI: 100%]
- Leistung in 4 Stufen einstellbar

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Büro / Konferenz, HomeOffice / Arbeitszimmer, Bildung / Schule / Hörsaal, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Bau-
markt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau, Sicherheitsbeleuchtung / Notbeleuchtung

Gehäuse	Stahl	Abstrahlwinkel	60 Grad
Breite	62 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6, Intelli Push-Dim
Höhe	58 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Eingangsspannung	220-240 V/AC	IK Schutzklasse	IK03
Netzgerät inkl.	Ja		



707335

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Länge	Leistung wählbar	Preis
707329	Schwarz	3000 K	3600 lm	600 mm	24,0 W / 22,0 W / 20,0 W / 18,0 W	151,95 €
707328	Weiß	3000 K	3850 lm	600 mm	24,0 W / 22,0 W / 20,0 W / 18,0 W	151,95 €
707333	Schwarz	3000 K	8750 lm	1493 mm	60,0 W / 55,0 W / 50,0 W / 45,0 W	183,95 €
707332	Weiß	3000 K	9300 lm	1493 mm	60,0 W / 55,0 W / 50,0 W / 45,0 W	183,95 €
707331	Schwarz	4000 K	3600 lm	600 mm	24,0 W / 22,0 W / 20,0 W / 18,0 W	151,95 €
707330	Weiß	4000 K	3850 lm	600 mm	24,0 W / 22,0 W / 20,0 W / 18,0 W	151,95 €
707335	Schwarz	4000 K	8750 lm	1493 mm	60,0 W / 55,0 W / 50,0 W / 45,0 W	183,95 €
707334	Weiß	4000 K	9300 lm	1493 mm	60,0 W / 55,0 W / 50,0 W / 45,0 W	183,95 €

