




LINEAR PRO TILT DALI

- BEG förderfähig
- notstromfähig [198-264V/DC EOFI: 15%]
- nach unten strahlend arretierbar
- schwenkbar bis zu 30° je Seite
- hohe Lebensdauer 60.000h [L80B50]
- besonders energieeffizient

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Werkstatt / Handwerk / Lager, Baumarkt / Discounter / Supermarkt / Autohaus, Messebau / Ladenbau, Industrie / Produktion / Hochregallager, Sicherheitsbeleuchtung / Notbeleuchtung

Gehäuse	Stahl	Eingangsspannung	198-264 V/AC
Lichtstrom	8000 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	1493 mm	Abstrahlwinkel	60 Grad
Breite	60 mm	Schwenkwinkel	60 Grad
Höhe	54 mm	Ansteuerung	DALI 2 / DT6
Leistung wählbar	50 W, 45 W, 40 W, 35 W	Farbwiedergabe (Ra)	90
		IK Schutzklasse	IK03



707145

Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Preis
707199	☐ Weiß	3000 K	175,95 €
707200	☒ Schwarz	3000 K	175,95 €
707145	☐ Weiß	4000 K	175,95 €
707146	☒ Schwarz	4000 K	175,95 €

