




LUCEA CCT

- inkl. schwarzem Reflektor-Ring
- mit umfangreichen Zubehör individualisierbar
- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar

Anwendungsbereich

Empfang / Kommunikation, Objektbeleuchtung / Architektur, Flur / Treppenhaus, Büro / Konferenz, Shop / Retail / Verkaufsfläche, Home / Living, HomeOffice / Arbeitszimmer, Hotel / Gastronomie, Messebau / Ladenbau

Gehäuse	Aluminium	Schwenkwinkel	90 Grad
Farbtemperatur	3000/4000 K	Ansteuerung	Phasenanschnittsdimmer, Phasenabschnittsdimmer
Eingangsspannung	220-240 V/AC		
Netzgerät inkl.	Ja	Farbwiedergabe (Ra)	90
Abstrahlwinkel	36 Grad	IK Schutzklasse	IK03
Drehwinkel	350 Grad		



707116

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Höhe	Ø	Leistung	Preis
707116	☐ Weiß	☐ NW	930/1000 lm	249 mm	65 mm	10,0 W	111,95 €
707117	☒ Schwarz	☐ NW	930/1000 lm	249 mm	65 mm	10,0 W	111,95 €
707118	☐ Weiß	☐ NW	1460/1500 lm	269 mm	85 mm	15,0 W	127,95 €
707119	☒ Schwarz	☐ NW	1460/1500 lm	269 mm	85 mm	15,0 W	127,95 €
707120	☐ Weiß	☐ NW	1930/2000 lm	269 mm	85 mm	20,0 W	143,95 €
707121	☒ Schwarz	☐ NW	1930/2000 lm	269 mm	85 mm	20,0 W	143,95 €
707122	☐ Weiß	☐ NW	2700/2900 lm	302 mm	100 mm	30,0 W	159,95 €
707123	☒ Schwarz	☐ NW	2700/2900 lm	302 mm	100 mm	30,0 W	159,95 €



Technisches Datenblatt
 Neu im Onlineshop: Die technischen Datenblätter bieten noch mehr Informationen: Licht- und Energiedaten, Lichtverteilungskurven, Maßzeichnungen und mehr.