



SHORELINE PRO ROUND

- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- einfache und schnelle Montage
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraub für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage

Anwendungsbereich

Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	max. Leistung	1x max. 7,5 W
Höhe	140 mm	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Ø	68 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Leuchtmittel
Sockellänge	43 mm	IK Schutzklasse	IK08
Sockelbreite	55 mm	Farbe Lichtaustritt	Klar
Sockelhöhe	130 mm		

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
731211	Hellgrau	71,95 €
731212	Dunkelgrau	71,95 €
731213	Weiß	71,95 €



Zubehör

930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, Hellgrau	****	4,95 €
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau	****	4,95 €
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß	****	4,95 €