




SHORELINE PRO ROUND 68

- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- Durchgangsverdrahtung möglich
- seewasserbeständig
- trennbare Montageplatte durch Steckverbindung
- angewinkelte Fixierschraube für bessere Montage
- opt. Abstandhalter für Aufputzmontage
- opt. tauschbare Reflektoreinsätze / Reflektoren

Anwendungsbereich

Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Parkanlage / öffentliche Außenanlage , Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung	6 W
Farbtemperatur	3000/4000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	480/550 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Höhe	150 mm	Abstrahlwinkel	30 Grad
Ø	68 mm	Ansteuerung	Phasenabschnitts-dimmer
Sockellänge	43 mm	Farbwiedergabe (Ra)	90
Sockelbreite	55 mm	IK Schutzklasse	IK08
Sockelhöhe	130 mm		



Artikel	Gehäusefarbe	Preis
731217	Hellgrau	135,95 €
731218	Dunkelgrau	135,95 €
731219	Weiß	135,95 €



Zubehör

930980	Abdeckung, 68/70, Schlitz, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau		6,45 €
930981	Abdeckung, 68/70, Dreieck, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau		6,45 €
930878	Reflektor, 68/70, Serie ShoreLine Pro, 30 Grad, Chrom		6,45 €
930879	Reflektor, 68/70, Serie ShoreLine Pro, 60 Grad, Chrom		6,45 €
930874	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, Hellgrau		4,95 €
930877	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, Dunkelgrau		4,95 €
930880	Abstandshalter, Serie ShoreLine Pro, weiß		4,95 €