


CUBODO 2

Anwendungsbereich
 Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Leistung	8,5 W
Farbtemperatur	3000 K	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Lichtstrom	600 lm	Netzgerät inkl.	Ja
Länge	108 mm	Abstrahlwinkel	19 Grad
Breite	108 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	115 mm	IK Schutzklasse	IK04



731026


Artikel	Gehäusefarbe	Preis
731024	Dunkelgrau	127,95 €
731025	Hellgrau	127,95 €
731026	Weiß	127,95 €



CUBODO 2 UP & DOWN

Anwendungsbereich
 Objektbeleuchtung / Architektur, Garage / Carport / Parkplatz, Hauswand / Fassade / Haustür, Hotel / Gastronomie

Gehäuse	Aluminium	Eingangsspannung	220-240 V/AC
Farbtemperatur	3000 K	Netzgerät inkl.	Ja
Lichtstrom	1300 lm	Abstrahlwinkel	19 Grad
Länge	108 mm	Abstrahlwinkel 2	19 Grad
Breite	108 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	115 mm	IK Schutzklasse	IK04
Leistung	16 W		



731015

Artikel	Gehäusefarbe	Preis
731015	Dunkelgrau	143,95 €
731019	Hellgrau	143,95 €
731020	Weiß	143,95 €

