




CANUM 24V ASYMMETRISCH

- inkl. 0,5 m Anschlusskabel mit WEIPU Stecker
- asymmetrisch

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Parkanlage / öffentliche Außenanlage


Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Abstrahlwinkel	45 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel 2	35 Grad
Lichtstrom	800 lm	Ø Ausschnitt	157 mm
Höhe	111 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
Ø	173 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Leistung	14 W	Leitungslänge Primär	0,5 m
Eingangsspannung	24 V/DC	Leitungsende Primär	WEIPU Stecker 2-pol
Netzgerät inkl.	Nein	Lichtverteilung	Asymmetrisch
Einbautiefe	153 mm		



730296

Artikel Gehäusefarbe Preis

730296  Silber  **215,95 €**



Zubehör

872083 IP, CV, V6-40-24

843501 RF-smart, Starter-Set LED Single/CCT, 12-48V, 20A inkl. Fernb.



59,95 €

79,95 €

