


LINE

·inkl. Anschlusskabel

Anwendungsbereich


Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Parkanlage / öffentliche Außenanlage

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Abstrahlwinkel	20 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Ausschnitt Breite	68 mm
Breite	68 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	31,5 mm	Leitungslänge Primär	0,5 m
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Leitungsende Primär	Anschlussbox
Netzgerät inkl.	Ja	IK Schutzklasse	IK07
Einbautiefe	80 mm	Lichtverteilung	Symmetrisch



730432

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Leistung	Ausschnitt Länge	Ausschnitt L x B	Preis
730434	Silber		1100 lm	549 mm	18,0 W	527 mm	527 x 68 mm	319,95 €
730432	Silber		2300 lm	1025 mm	36,0 W	1007 mm	1007 x 68 mm	509,95 €




LINE ASYMMETRISCH

Anwendungsbereich

Garten / Terrasse / Balkon / Gehwege, Garage / Carport / Parkplatz, Parkanlage / öffentliche Außenanlage

Gehäuse	Edelstahl, Aluminium	Abstrahlwinkel	45 Grad
Farbtemperatur	3000 K	Abstrahlwinkel 2	35 Grad
Breite	63 mm	Ausschnitt Breite	58 mm
Höhe	65 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Eingangsspannung	220-240 V/AC	Leitungsende Primär	Anschlussbox
Netzgerät inkl.	Ja	Lichtverteilung	Asymmetrisch
Einbautiefe	90 mm		



730262

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Länge	Leistung	Ausschnitt Länge	Ausschnitt L x B	Preis
730292	Silber		340 lm	195 mm	5,5 W	180 mm	180 x 58 mm	148,95 €
730262	Silber		730 lm	328 mm	11,9 W	313 mm	313 x 58 mm	207,95 €

