




ATIK

- IEC62662 - Schutz gegen mechanische Einwirkungen [IK Code]
- EN60598-2-24 - Leuchten zur Verwendg. in explosionsfähiger Gas- und Staubatmosphäre [D-Kennzg.]
- inkl. 2 m Anschlusskabel mit IP44 Anschlussstecker

Anwendungsbereich
Garage / Carport / Parkplatz, Industrie / Produktion / Hochregallager

Gehäuse	Aluminium	Schwenkwinkel	180 Grad
Farbtemperatur	4000 K	Leitungslänge Primär	2 m
Länge	319 mm	Leitungsende Primär	Netzstecker IP44
Breite	90 mm	Farbwiedergabe (Ra)	80
Höhe	411 mm	IP Schutzart Stecker	IP 44
Netzgerät inkl.	Ja	IK Schutzklasse	IK08
Abstrahlwinkel	110 Grad		



732102

Artikel	Gehäusefarbe		Lichtstrom	Leistung	Eingangsspannung	EEL	Preis
732096	Schwarz	NW	21350 lm	152,0 W	220-240 V/AC	D	351,95 €
732097	Schwarz	NW	28450 lm	202,0 W	220-240 V/AC	D	443,95 €
732098	Schwarz	NW	31800 lm	242,0 W	220-240 V/AC	D	499,95 €
732102	Schwarz	NW	39900 lm	302,0 W	100-240 V/AC	E	559,95 €

