



SMD 24V-13W STANDARD IP67



- inkl. Montagematerial
- leistungsstarkes Klebeband 3M 9448A

(p) LED Abstand	16,66 mm	(l3) Leitungslänge Sekundär	1 m
(c) Segment Länge	100 mm	Lichtausbeute 1m	49,6 lm/W
(a) Abstrahlwinkel	120 Grad	Lichtstrom 1m	670 lm
(r1) Biegeradius min.	50 mm	Länge	5000 mm
(h1) Höhe	6 mm	Leistung 1m	13,5 W
(h2) Höhe Endkappe	6,5 mm	Eingangsspannung	24 V/DC
(h3) Höhe Schlauch	5,5 mm	Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller
(b1) Breite	13 mm	IP Ausführung	Silikonschlauch
(b2) Breite Endkappe	15,5 mm	Arbeitstemperatur	-15 bis 50 °C
(b3) Breite Schlauch	14,5 mm	Kanäle	3
(l1) Länge Endkappe	10 mm		
(l2) Leitungslänge Primär	1 m		

Artikel Preis

840256  127,95 €



Netzgeräte
Das passende Netzgerät in unterschiedlichen Bauformen und mit benötigter Spannung sowie Leistung finden Sie im Kapitel »Netzgeräte«.