

DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CC DIM | BAUFORM BASIC

- dimmbar mit Phasenabschrittdimmern
- flimmerfrei
- kurzschlußsicher, Überlastungsschutz, Überhitzungsschutz




Gehäuse

Kunststoff

Eingangsspannung

220-240 V/AC

Artikel		Ausgangsstrom	Leistung	Ausgangsspannung	Länge	Breite	Höhe	Preis
862285		260 mA	6,0-12,0 W	23-46 V/DC	115 mm	39 mm	22 mm	25,95 €
862202		350 mA	4,5-9,0 W	13-26 V/DC	115 mm	39 mm	22 mm	22,95 €
862203		350 mA	6,3-12,0 W	18-35 V/DC	115 mm	39 mm	22 mm	29,95 €
862204		350 mA	9,8-20,0 W	28-57 V/DC	127 mm	44 mm	28 mm	31,95 €
862205		500 mA	10,0-20,0 W	20-40 V/DC	127 mm	44 mm	28 mm	31,95 €
862136		500 mA	20,0-40,0 W	40-80 V/DC	166 mm	52 mm	24 mm	37,95 €
862207		700 mA	9,8-19,6 W	14-28 V/DC	127 mm	44 mm	28 mm	31,95 €
862208		700 mA	19,0-40,0 W	28-56 V/DC	166 mm	52 mm	24 mm	37,95 €
862264		900 mA	19,6-40,0 W	22-44 V/DC	166 mm	52 mm	25 mm	37,95 €
862209		1050 mA	20,0-40,0 W	19-38 V/DC	166 mm	52 mm	25 mm	37,95 €
862210		1050 mA	23,0-45,0 W	22-43 V/DC	166 mm	52 mm	25 mm	39,95 €
862211		1300 mA	25,0-50,0 W	20-39 V/DC	166 mm	52 mm	25 mm	41,95 €



DEKO-LIGHT NETZGERÄTE CC DIM | BAUFORM QUICK

- besonders schnell und einfach zu montieren durch integrierte 3-poige Durchgangsverdrahtung
- Steckklemmen für Leitungen von 0,5 bis 1,5 mm²
- sekundärseitig ebenfalls Steckklemmen
- kein zusätzliches Installationsmaterial notwendig
- dimmbar mit kompatiblen [C-tauglichen] Phasenabschrittdimmern
- flimmerfrei
- kurzschluss- und überlastungsfest
- Überhitzungsschutz



Gehäuse

Kunststoff

Höhe

32 mm

Länge

208 mm

Eingangsspannung

220-240 V/AC

Breite

60 mm

Artikel		Ausgangsstrom	Leistung	Ausgangsspannung	Preis
862257		450 mA	9,9-19,0 W	22-42 V/DC	29,95 €
862258		1050 mA	23,1-44,1 W	22-42 V/DC	37,95 €
862259		1500 mA	40,5-63,0 W	27-42 V/DC	45,95 €

