

LEDVANCE LED MR16

Gehäuse	Glas	Ø	50 mm
Abstrahlwinkel	36 Grad	Eingangsspannung	12 V/AC/DC
Lebensdauer L70 / B50	15000 h	Farbwiedergabe (Ra)	80



Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Energieverbrauch	Höhe	EEL	Preis
180368	Farblos	3000 K	210 lm	2,0 W	2 kWh/1000h	44 mm	E	7,95 €
180748	Farblos	3000 K	345 lm	3,4 W	4 kWh/1000h	44 mm	E	7,95 €
180309	Farblos	4000 K	210 lm	2,1 W	3 kWh/1000h	46 mm	F	7,95 €
180318	Farblos	4000 K	345 lm	3,4 W	4 kWh/1000h	44 mm	E	7,95 €

MR16

GU5,3

CV

IP20

1 CH

LEDVANCE LED MR16 DIMMBAR

Gehäuse	Glas	Eingangsspannung	12 V/AC/DC
Abstrahlwinkel	36 Grad	Farbwiedergabe (Ra)	90
Lebensdauer L70 / B50	25000 h	Ansteuerung	Dimmbar über optionales Netzgerät
Höhe	44 mm		
Ø	50 mm		



Artikel	Gehäusefarbe	Farbtemperatur	Lichtstrom	Leistung	Energieverbrauch	EEL	Preis
180746	Farblos	3000 K	230 lm	2,2 W	3 kWh/1000h	E	10,95 €
180749	Farblos	3000 K	345 lm	3,4 W	4 kWh/1000h	E	11,95 €
180751	Farblos	3000 K	621 lm	6,1 W	7 kWh/1000h	E	21,95 €
180264	Farblos	4000 K	230 lm	3,4 W	4 kWh/1000h	G	11,95 €
180750	Farblos	4000 K	345 lm	3,4 W	4 kWh/1000h	E	11,95 €

MR16

GU5,3

CV

IP20

1 CH