


UNIVERSAL DOWNLIGHT SLIM

RL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 185 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Kunststoff PC

- Luftdicht und für den Einbau in Dämmung geeignet
- Entspricht den Anforderungen von RE2020 und NF C15-100




6 W	2700 K	3000 K	4000 K
	560 lm	590 lm	580 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1012624	27,90
○ weiß	1012623	27,90

UNIVERSAL DOWNLIGHT FIX

RL, LED, PHASE, IP65



220-240 V ~50/60 Hz | 60 / mA
Systemleistung: 5 W / 7 W
Material: Stahl/Kunststoff PC

- Luftdicht und für den Einbau in Dämmung geeignet.
- Getestet für den Einsatz in definierten, feuerhemmenden abgehängten Decken,
- Verriegelbare Federn für einfachere Installation




5 W	2700 K	3000 K	4000 K	6500 K
	470 lm	490 lm	500 lm	490 lm
7 W	2700 K	3000 K	4000 K	6500 K
	670 lm	680 lm	690 lm	680 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1011209	29,90
○ weiß	1011208	29,90

UNIVERSAL DOWNLIGHT MOVE

RL, LED, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 60 / mA
Systemleistung: 5 W / 7 W
Material: Stahl/Kunststoff PC

- Getestet für den Einsatz in definierten, feuerhemmenden abgehängten Decken,
- Verriegelbare Federn für einfachere Installation



5 W	2700 K	3000 K	4000 K	6500 K
	470 lm	490 lm	500 lm	490 lm
7 W	2700 K	3000 K	4000 K	6500 K
	670 lm	680 lm	690 lm	680 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1011211	29,90
○ weiß	1011210	29,90