
## NEW TRIA®
DL, LED-MODUL, PHASE






C,L IP20 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 200 mA
Systemleistung: 8,3 W
Material: Aluminium


LED INSIDE CRI 90

| | 2700 K |
|---|---|
| **1007381** | 705 lm |
| **1007382** | |
| **1007383** | 3000 K |
| **1007384** | 750 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz 2700 K \| 38° | **1007381** | **45,00** |
| ● schwarz 2700 K \| 60° | **1007382** | **45,00** |
| ● schwarz 3000 K \| 38° | **1007383** | **45,00** |
| ● schwarz 3000 K \| 60° | **1007384** | **45,00** |

## NEW TRIA®
DL, LED-MODUL, DTW, PHASE






C,L IP20 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium


LED INSIDE DIM TO WARM CRI 90

| | 1800 K | 3000 K |
|---|---|---|
| **1007421** | 70 lm | 700 lm |
| **1007422** | | |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz 38° | **1007421** | **56,00** |
| ● schwarz 60° | **1007422** | **56,00** |

## NEW TRIA® UNIVERSAL
DL, LED-MODUL, PHASE






C,L IP20 50000h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 100–180 mA
Systemleistung: 8,6 W
Material: Aluminium

LED INSIDE DIM TO WARM CRI 90

| | 2500 K | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|---|
| **1007431** | 540 lm | 600 lm | 600 lm |
| **1007432** | | | |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| ● schwarz 38° | **1007431** | **76,00** |
| ● schwarz 60° | **1007432** | **76,00** |