
OCULUS
CL, MOVE, PHASE





IP20 | 100° | 30° | 40 000 h L80B20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium


- Clipfedern
- Zusätzliche gefrostete Linse inklusive

LED INSIDE | DIM TO WARM | CRI 90

	2000 K	3000 K
	36 lm	780 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1004668**	**174,00**
○ weiß	**1004669**	**174,00**

OCCULDAS 14
EL, INDIREKT, PHASE



IP20 | IK02 | 120° | 25 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium/Stahl


- Clipfedern

LED INSIDE | CRI 80

	3000 K
117331	810 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**117331**	**174,00**

OCCULDAS 23
EL, INDIREKT, PHASE



IP20 | IK02 | 120° | 30 000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/Stahl

- Clipfedern

LED INSIDE | CRI 80

	3000 K
117311	1500 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**117311**	**319,00**