
PATTA-I
EL, QUADRATISCH, PHASE





C,L | IP20/IP65 | 38° | 40000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern


LED INSIDE CRI 90

	3000 K
	870 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**114430**	**87,90**
○ weiß	**114431**	**87,90**
◍ aluminium	**114436**	**91,90**

PATTA-F
EL, RUND, PHASE





C,L | IP20/IP65 | IK02 | 38° | 40000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern


LED INSIDE CRI 80

	3000 K
114440	745 lm
114441	860 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 745 lm	**114440**	**98,90**
○ weiß 860 lm	**114441**	**98,90**

PATTA-F
EL, QUADRATISCH, PHASE





C,L | IP20/IP65 | IK02 | 38° | 40000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Aluminium/Glas

- Clipfedern

LED INSIDE CRI 80

	3000 K
114450	745 lm
114451	860 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 745 lm	**114450**	**98,90**
○ weiß 860 lm	**114451**	**98,90**