
OVANA 44
CL, LED, ZIGBEE, TW





IP20 | 02 | 115° | 50000 h L80B10 | UGR 22 | 50 | zigbee

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Stahl/Polycarbonat (PE)


INSIDE | DIM TO WARM | CRI 90

	2200 K	6500 K
1012002 Down	1710 lm	1900 lm
1012001 Down	1490 lm	1650 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1490 lm	**1012001**	**294,00**
○ weiß 1710 lm	**1012002**	**294,00**

OVANA 30
CL, LED, PHASE, CCT





C,L | IP20 | 02 | 105° | 50000 h L80B10 | UGR 22 | 50

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 11 W
Material: Stahl/Polycarbonat (PE)


INSIDE | CCT | CRI 90

	2700 K	3000 K	4000 K
1011994 Down	1200 lm	1320 lm	1330 lm
1011993 Down	990 lm	1030 lm	1040 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 990 lm	**1011993**	**234,00**
○ weiß 1200 lm	**1011994**	**234,00**

OVANA 44
CL, LED, PHASE, CCT





C,L | IP20 | 02 | 115° | 50000 h L80B10 | UGR 22 | 50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Stahl/Polycarbonat (PE)

INSIDE | CCT | CRI 90

	2700 K	3000 K	4000 K
1011996 Down	1860 lm	1870 lm	1900 lm
1011995 Down	1620 lm	1650 lm	1680 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1620 lm	**1011995**	**254,00**
○ weiß 1860 lm	**1011996**	**254,00**