## MOTUNA
PD, PHASE




C · IP20 · 130° · 50000 h L80B20 · 250 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

LED INSIDE · CRI 90

| | 2700 K |
|---|---|
| **1010216** | 750 lm |
| **1010366** | 1000 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz/gold 750 lm | **1010216** | **224,00** |
| weiß/gold 1000 lm | **1010366** | **224,00** |

## OVANA 44
PD, LED, PHASE, CCT




C,L · IP20 · IK02 · 115° · 50000 h L80B10 · 200 cm · UGR 22 · 50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Stahl/Polycarbonat (PE)

LED INSIDE · CCT · CRI 90

| | 2700 K | 3000 K | 4000 K |
|---|---|---|---|
| **1011991** Down | 1620 lm | 1650 lm | 1680 lm |
| **1011992** Down | 1860 lm | 1870 lm | 1900 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz 1620 lm | **1011991** | **294,00** |
| weiß 1860 lm | **1011992** | **294,00** |

## SLVconnect® OVANA 44
PD, LED, ZIGBEE, TW




IP20 · IK02 · 115° · 50000 h L80B10 · 200 cm · UGR 22 · 50 · zigbee

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Stahl/Polycarbonat (PE)

LED INSIDE · TW · CRI 90

| | 2200 K - 6500 K |
|---|---|
| **1011997** Down | 1490 lm - 1650 lm |
| **1011998** Down | 1710 lm - 1900 lm |

| Variante | Art.Nr. | EUR |
|---|---|---|
| schwarz 1490 lm | **1011997** | **339,00** |
| weiß 1710 lm | **1011998** | **339,00** |