
MEDO® RING 60
PD, PHASE





C · IP20 · 110° · 50000 h L80B10 · 300 cm · UGR 25 · 30

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 27 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig


LED INSIDE · CCT · CRI 90

	3000 K	4000 K
Down	3750 lm	4000 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008591**	**789,00**
○ weiß	**1008592**	**789,00**

MEDO® RING 90
PD, DALI





Dali · Touch · IP20 · 110° · 50000 h L80B10 · 300 cm · UGR 25 · 22

220-240 V ~50/60 Hz | 1200 mA
Systemleistung: 42 W
Material: Aluminium/Stahl


LED INSIDE · CCT · CRI 90

	3000 K	4000 K
Down	5000 lm	5300 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008593**	**1.029,00**
○ weiß	**1008594**	**1.029,00**

MEDO® RING 90
PD, PHASE





C · IP20 · 110° · 50000 h L80B10 · 300 cm · UGR 25 · 30

220-240 V ~50/60 Hz | 1200 mA
Systemleistung: 43 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE · CCT · CRI 90

	3000 K	4000 K
Down	5000 lm	5300 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1008595**	**989,00**
○ weiß	**1008596**	**989,00**