MEDO® PRO 90
CL, DALI, UGR<19



Dali Touch IP50 IK02 80° 50 000 h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 75 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

INSIDE CCT CRI 90

	3000 K	4000 K
Direct	8800 lm	9100 lm
Indirect	600 lm	600 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007308**	**1.429,00**
○ weiß	**1007309**	**1.429,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5 m		
● schwarz	**135250**	**46,90**
○ weiß	**135251**	**46,90**
Abhängeset 5 m		
○ weiß	**1001950**	**104,00**
● schwarz	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 90
CL, PHASE, UGR<19



C IP50 IK02 80° 50 000 h L80B10 UGR 19 20

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 74 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

INSIDE CCT CRI 90

	3000 K	4000 K
Direct	8800 lm	9100 lm
Indirect	600 lm	600 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007312**	**1.249,00**
○ weiß	**1007313**	**1.249,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5 m		
● schwarz	**135250**	**46,90**
○ weiß	**135251**	**46,90**
Abhängeset 5 m		
○ weiß	**1001950**	**104,00**
● schwarz	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 30
CW, DALI



Dali Touch IP50 IK02 110° 50 000 h L80B10 UGR 25 20

220-240 V ~50/60 Hz | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

INSIDE CCT CRI 90

	3000 K	4000 K
Direct	1300 lm	1300 lm
Indirect	50 lm	50 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007286**	**329,00**
○ weiß	**1007287**	**329,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5 m		
● schwarz	**135250**	**46,90**
○ weiß	**135251**	**46,90**
Abhängeset 5 m		
○ weiß	**1001950**	**104,00**
● schwarz	**1001952**	**104,00**