MEDO® PRO 60
CW, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 37 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

Direct	3000 K	4000 K
	5250 lm	5300 lm
Indirect	3000 K	4000 K
	200 lm	200 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007306**	**609,00**
○ weiß	**1007307**	**609,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5 m		
● schwarz	**135250**	**46,90**
○ weiß	**135251**	**46,90**
Abhängeset 5 m		
○ weiß	**1001950**	**104,00**
● schwarz	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 90
CL, DALI



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 75 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

Direct	3000 K	4000 K
	10550 lm	10750 lm
Indirect	3000 K	4000 K
	450 lm	450 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007310**	**1.409,00**
○ weiß	**1007311**	**1.409,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5 m		
● schwarz	**135250**	**46,90**
○ weiß	**135251**	**46,90**
Abhängeset 5 m		
○ weiß	**1001950**	**104,00**
● schwarz	**1001952**	**104,00**

MEDO® PRO 90
CL, PHASE



220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 74 W
Material: Aluminium/Stahl

• BEG förderfähig

Direct	3000 K	4000 K
	10550 lm	10750 lm
Indirect	3000 K	4000 K
	450 lm	450 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007314**	**1.229,00**
○ weiß	**1007315**	**1.229,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Abhängeset 1,5 m		
● schwarz	**135250**	**46,90**
○ weiß	**135251**	**46,90**
Abhängeset 5 m		
○ weiß	**1001950**	**104,00**
● schwarz	**1001952**	**104,00**