
LALU® SET
PD, LED BASE, PHASE, RECESSED





IP20 IK03 40° 50000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- Inklusive Farbtemperaturschalter 2700 K/3000 K


LED INSIDE CCT CRI 90

	2700 K	3000 K
Down	550 lm	600 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010793**	**264,00**

LALU® SET
PD, LED BASE, PHASE, RECESSED





IP20 IK03 40° 50000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- Inklusive Farbtemperaturschalter 2700 K/3000 K


LED INSIDE CCT CRI 90

	2700 K	3000 K
Down	650 lm	700 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010794**	**269,00**

LALU® SET
PD, LED BASE, PHASE, RECESSED





IP20 IK03 40° 50000 h L80B20 200 cm

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9,5 W
Material: Aluminium/Stahl

- Inklusive Farbtemperaturschalter 2700 K/3000 K

LED INSIDE CCT CRI 90

	2700 K	3000 K
Down	700 lm	800 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1010795**	**294,00**