
WORKLIGHT PRO 120
PD, DALI





Dali Touch IP20 IK03 115° 80° 50000 h L80B10 250 cm UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 1200 mA
Systemleistung: 50 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig


INSIDE

Down	4000 K 3300 lm
Up	4000 K 2800 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007468**	**519,00**
○ weiß	**1007469**	**519,00**
● grau	**1007470**	**519,00**

WORKLIGHT PRO 150
PD, DALI





Dali Touch IP20 IK03 115° 80° 50000 h L80B10 250 cm UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 1400 mA
Systemleistung: 59 W
Material: Aluminium/Stahl

- BEG förderfähig


INSIDE CRI 80

Down	4000 K 3900 lm
Up	4000 K 3300 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007471**	**619,00**
○ weiß	**1007472**	**619,00**
● grau	**1007473**	**619,00**

WORKLIGHT
PD, DALI





Dali IP20 IK02 110° 80° 50000 h L80B10 250 cm UGR 19

220-240 V ~50/60 Hz | 1550 mA
Systemleistung: 57 W
Material: Aluminium

- Schutzkontaktstecker

INSIDE CRI 80

Down	4000 K 3000 lm
Up	4000 K 2000 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1005395**	**484,00**
○ weiß	**1005396**	**484,00**
● grau	**1006345**	**484,00**