
PHELIA
WL, QPAR51





IP20 | 350° | 90°

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Stahl

- Schalter am Leuchtenkopf

SOCKET INSIDE | 10 W

Sockel: 1xGU10 | max. Ø: 5,1 cm | L: 10,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**148540**	**134,00**


GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR

MERADO FLOOD
WL, PHASE





C | IP20 | 360° | 90° | 40000 h L70B50 | 200

220-240 V ~50/60 Hz | 1000 mA
Systemleistung: 40 W
Material: Aluminium


LED INSIDE | CRI 80

	4000 K
1001472	3200 lm
	3000 K
1001468	3000 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß 3000 lm | 3000 K	**1001468**	**254,00**
○ weiß 3200 lm | 4000 K	**1001472**	**254,00**

DISPLAY ADL 50
QPAR51





IP20 | 200° | 90° | 30

220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium/Messing

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE | 50 W

Sockel: 1xGU10

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß	**1002860**	**50,90**
◑ chrom	**146332**	**64,90**

GU10 | 6 W | 38°
470 lm | 3000 K | EEK = F

C,L

Art.Nr.: 1005079 7,50 EUR