
NOBLO®
CW, SINGLE, PHASE, DTW





C · IP20 · 36° · 355° · 90° · 40000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 8 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE · DIM TO WARM · CRI 90

Down	2000 K - 3000 K
	10 lm - 450 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008706	119,00
○ weiß	1008703	119,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
● schwarz	1008482	6,09
○ weiß	1008483	6,09
● gold	1008484	6,09
● grau	1008485	6,09
● bronze	1008486	6,09
● kupfer	1008487	6,19

NOBLO®
CW, DOUBLE, PHASE, DTW





C,L · IP20 · 36° · 355° · 90° · 40000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE · DIM TO WARM · CRI 90

Down	2000 K - 3000 K
	10 lm - 940 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008707	189,00
○ weiß	1008704	189,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
● schwarz	1008482	6,09
○ weiß	1008483	6,09
● gold	1008484	6,09
● grau	1008485	6,09
● bronze	1008486	6,09
● kupfer	1008487	6,19

NOBLO®
CW, TRIPLE, PHASE, DTW





C,L · IP20 · 36° · 355° · 90° · 40000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 22 W
Material: Aluminium/Stahl

LED INSIDE · DIM TO WARM · CRI 90

Down	2000 K - 3000 K
	10 lm - 1360 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008708	279,00
○ weiß	1008705	279,00

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
● schwarz	1008482	6,09
○ weiß	1008483	6,09
● gold	1008484	6,09
● grau	1008485	6,09
● bronze	1008486	6,09
● kupfer	1008487	6,19