

SENSER 2.0 18
CW, ROUND/SQUARE, PHASE

NEW







C IP20 IK02 90° 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 14 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

LED INSIDE CCT CRI 90


	3000 K	4000 K
1012216 Down	1300 lm	1350 lm
1012215 Down	1250 lm	1350 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß, rund	**1012215**	**90,90**
○ weiß, quadratisch	**1012216**	**90,90**

SENSER 2.0 24
CW, ROUND/SQUARE, PHASE

NEW







C IP20 IK02 90° 50000 h L80B10 UGR 25

220-240 V | 700 mA
Systemleistung: 23 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

LED INSIDE CCT CRI 90


	3000 K	4000 K
Down	2250 lm	2400 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß, rund	**1012217**	**114,00**
○ weiß, quadratisch	**1012218**	**114,00**

SENSER 2.0 30
CW, ROUND/SQUARE, PHASE

NEW







C IP20 IK02 90° 50000 h L80B10 UGR 22

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 28 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

LED INSIDE CCT CRI 90

	3000 K	4000 K
1012220 Down	2650 lm	2800 lm
1012219 Down	2700 lm	2900 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß, rund	**1012219**	**134,00**
○ weiß, quadratisch	**1012220**	**134,00**