

LIPSY® 2.0 40
CW, DOME





IP44 IK02 120° 50000 h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 75 / 105 / 150 mA
Systemleistung: 9 W / 18 W
Material: Stahl/PMMA


• BEG förderfähig


LED INSIDE CCT CRI 80

	3000 K	4000 K
9 W	1150 lm	1250 lm
18 W	2200 lm	2350 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß/milchig	1012186	104,00

LIPSY® 2.0 40
CW, HF, DOME





IP44 IK02 120° 50000 h L80B10 UGR 25 FR


220-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Systemleistung: 18 W
Material: Stahl/PMMA


LED INSIDE CCT CRI 80

	3000 K	4000 K
Down	2000 lm	2150 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß/milchig	1012188	154,00

LIPSY® 2.0 40
CW, 3H EM, DOME





IP44 IK02 120° 50000 h L80B10 UGR 25

220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 19.5 W
Material: Stahl/PMMA

LED INSIDE CCT CRI 80

	3000 K	4000 K
Down	2000 lm	2150 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
○ weiß/milchig	1012190	254,00