




KALU 2.0

48V, DALI, STANDARD SURFACE
MOUNTED TRACK



48 V | 250 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium

- Nur kompatibel mit Standard 48 V Aufbauschiene
- BEG förderfähig
- Entdecken Sie weitere Objektive & Dekorationsringe im Zubehörbereich




1010255	Down	3000 K
1010257		1450 lm
1010252	Down	2700 K
1010254		1400 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1400 lm 2700 K	1010252	179,00
● schwarz 1450 lm 3000 K	1010255	179,00
○ weiß 1400 lm 2700 K	1010254	179,00
○ weiß 1450 lm 3000 K	1010257	179,00

LIGHT EYE® 2.0

48V, DALI, Ø 7,5 CM



48 V | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- BEG förderfähig




1010458	Down	3000 K
1010459		1200 lm
1010456	Down	2700 K
1010457		1150 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1150 lm 2700 K	1010456	159,00
● schwarz 1200 lm 3000 K	1010458	159,00
○ weiß/schwarz 1150 lm 2700 K	1010457	159,00
○ weiß/schwarz 1200 lm 3000 K	1010459	159,00

LIGHT EYE® 2.0

48V, PD, DALI, Ø 7,5 CM



48 V | 250 mA
Systemleistung: 10 W
Material: Aluminium

- Mit leicht einstellbarer Kabellänge dank Schnellkupplung
- BEG förderfähig



1010462	Down	3000 K
1010463		1200 lm
1010460	Down	2700 K
1010461		1150 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 1150 lm 2700 K	1010460	174,00
● schwarz 1200 lm 3000 K	1010462	174,00
○ weiß/schwarz 1150 lm 2700 K	1010461	174,00
○ weiß/schwarz 1200 lm 3000 K	1010463	174,00