




FIX-IT!

48V, DALI, ROUND, STANDARD
SURFACE MOUNTED TRACK



48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,4 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- Nur kompatibel mit Standard 48 V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz



Down 2000 K - 3000 K
3 lm - 480 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008954	114,00
○ weiß/schwarz	1008953	114,00
● gold/schwarz	1008955	114,00
● bronze/schwarz	1008956	114,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Rundes Inlay		
● schwarz	1008994	30,90
○ weiß	1008993	30,90
● gold	1008995	30,90
● bronze	1008996	30,90

FIX-IT!

48V, DALI, ROUND, DEEP
SURFACE MOUNTED TRACK



48 V | 175 mA
Systemleistung: 6,6 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- Nur kompatibel mit tiefer 48 V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz
- BEG förderfähig



1008961	3000 K
1008962	Down
1008963	850 lm
1008964	
1008957	2700 K
1008958	Down
1008959	800 lm
1008960	


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz		
800 lm 2700 K	1008958	114,00
● schwarz		
850 lm 3000 K	1008962	114,00
○ weiß/schwarz		
800 lm 2700 K	1008957	114,00
○ weiß/schwarz		
850 lm 3000 K	1008961	114,00
● gold/schwarz		
800 lm 2700 K	1008959	114,00
● gold/schwarz		
850 lm 3000 K	1008963	114,00
● bronze/schwarz		
800 lm 2700 K	1008960	114,00
● bronze/schwarz		
850 lm 3000 K	1008964	114,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Rundes Inlay		
● schwarz	1008994	30,90
○ weiß	1008993	30,90
● gold	1008995	30,90
● bronze	1008996	30,90

FIX-IT!

48V, DALI, ROUND, DEEP
SURFACE MOUNTED TRACK



48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,4 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- Nur kompatibel mit tiefer 48 V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz



Down 2000 K - 3000 K
3 lm - 480 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008966	114,00
○ weiß/schwarz	1008965	114,00
● gold/schwarz	1008967	114,00
● bronze/schwarz	1008968	114,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Rundes Inlay		
● schwarz	1008994	30,90
○ weiß	1008993	30,90
● gold	1008995	30,90
● bronze	1008996	30,90