




FIX-IT!

48V, DALI, SQUARE, STANDARD
SURFACE MOUNTED TRACK



48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,4 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- Nur kompatibel mit Standard 48 V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz



Down 2000 K - 3000 K
3 lm - 495 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008978	114,00
○ weiß/schwarz	1008977	114,00
● gold/schwarz	1008979	114,00
● bronze/schwarz	1008980	114,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Quadratisches Inlay		
● schwarz	1008998	30,90
○ weiß	1008997	30,90
● gold	1008999	30,90
● bronze	1009000	30,90

FIX-IT!

48V, DALI, SQUARE, DEEP
SURFACE MOUNTED TRACK



48 V | 175 mA
Systemleistung: 6,6 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- Nur kompatibel mit tiefer 48 V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz
- BEG förderfähig



1008985	3000 K
1008986	Down
1008987	865 lm
1008988	
1008981	2700 K
1008982	Down
1008983	800 lm
1008984	


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz		
800 lm 2700 K	1008982	114,00
● schwarz		
865 lm 3000 K	1008986	114,00
○ weiß/schwarz		
800 lm 2700 K	1008981	114,00
○ weiß/schwarz		
865 lm 3000 K	1008985	114,00
● gold/schwarz		
800 lm 2700 K	1008983	114,00
● gold/schwarz		
865 lm 3000 K	1008987	114,00
● bronze/schwarz		
800 lm 2700 K	1008984	114,00
● bronze/schwarz		
865 lm 3000 K	1008988	114,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Quadratisches Inlay		
● schwarz	1008998	30,90
○ weiß	1008997	30,90
● gold	1008999	30,90
● bronze	1009000	30,90

FIX-IT!

48V, DALI, SQUARE, DEEP
SURFACE MOUNTED TRACK



48 V | 350 mA
Systemleistung: 7,4 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- Nur kompatibel mit tiefer 48 V Aufbauschiene
- Standardmäßig mit schwarzem Einsatz



Down 2000 K - 3000 K
3 lm - 495 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008990	114,00
○ weiß/schwarz	1008989	114,00
● gold/schwarz	1008991	114,00
● bronze/schwarz	1008992	114,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Quadratisches Inlay		
● schwarz	1008998	30,90
○ weiß	1008997	30,90
● gold	1008999	30,90
● bronze	1009000	30,90