
NOBLO® SPOT
1PH., TRIPLE TRACK SET





IP20 | 32° | 320° | 90° | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 19 W
Material: Aluminium

- Besteht aus:
  2 x 1m Schiene,
  1 x Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit,
  1 x 2 Endkappen,
  3 x Leuchtenkopf NOBLO®


INSIDE | CRI 90

	2700 K
	2250 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007673**	**255,00**
○ weiß	**1007674**	**255,00**

NOBLO® SPOT
1PH., PHASE





IP20 | 32° | 355° | 90° | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- BEG förderfähig

INSIDE

1007638 **1007639** **1007640**	2700 K 740 lm
1007641 **1007642** **1007643**	3000 K 750 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 740 lm | 2700 K	**1007638**	**70,00**
● schwarz 750 lm | 3000 K	**1007641**	**70,00**
○ weiß 740 lm | 2700 K	**1007639**	**70,00**
○ weiß 750 lm | 3000 K	**1007642**	**70,00**
● grau 740 lm | 2700 K	**1007640**	**70,00**
● grau 750 lm | 3000 K	**1007643**	**70,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
● schwarz	**1008482**	**6,09**
○ weiß	**1008483**	**6,09**
● gold	**1008484**	**6,09**
● grau	**1008485**	**6,09**
● bronze	**1008486**	**6,09**
● kupfer	**1008487**	**6,19**

NOBLO® SPOT
1PH., PHASE





IP20 | 36° | 355° | 90° | 40000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 8,4 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

INSIDE | DIM TO WARM | CRI 90

	2000 K - 3000 K
	30 lm - 450 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007352**	**85,00**
○ weiß	**1007353**	**85,00**
● grau	**1007354**	**85,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
● schwarz	**1008482**	**6,09**
○ weiß	**1008483**	**6,09**
● gold	**1008484**	**6,09**
● grau	**1008485**	**6,09**
● bronze	**1008486**	**6,09**
● kupfer	**1008487**	**6,19**