
UNIVERSAL TRACKSPOT
3PH. M,12/16/20/24W
927/930/940 24°...60°





IP20 IK02 24°-60° 350° 90° 50 000 h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz | 300 / 400 / 500 / 600 mA
Systemleistung: 12 / 16 / 20 / 24 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- Variabler Ausstrahlungswinkel 24°–60°
- BEG förderfähig


LED INSIDE CCT CRI 90

	2700 K	3000 K	4000 K
1007655	2000 lm	2200 lm	2150 lm
1007654	2000 lm	2200 lm	2150 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007655**	**159,00**
○ weiß	**1007654**	**159,00**

UNIVERSAL TRACKSPOT
3PH. L,24/28/32/36W
927/930/940 24°...60°





IP20 IK02 24°-60° 350° 90° 50 000 h L80B50

220-240 V ~50/60 Hz | 600 / 700 / 800 / 900 mA
Systemleistung: 24 / 28 / 32 / 36 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- Variabler Ausstrahlungswinkel 24°–60°
- BEG förderfähig

LED INSIDE CCT CRI 90

	2700 K	3000 K	4000 K
1007657	2900 lm	3300 lm	3200 lm
1007656	2900 lm	3300 lm	3200 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007656**	**179,00**
○ weiß	**1007657**	**179,00**