
NOBLO® SPOT
3PH., PHASE





IP20 | 32° | 355° | 90° | 50000 h L80B10

220-240 V ~50/60 Hz | 150 mA
Systemleistung: 6 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

• BEG förderfähig

LED INSIDE | CRI 90

1007648 **1007649**	4000 K 760 lm
1007646 **1007647**	3000 K 750 lm
1007644 **1007645**	2700 K 740 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz 740 lm | 2700 K	**1007644**	**75,00**
● schwarz 750 lm | 3000 K	**1007646**	**75,00**
● schwarz 760 lm | 4000 K	**1007648**	**75,00**
○ weiß 740 lm | 2700 K	**1007645**	**75,00**
○ weiß 750 lm | 3000 K	**1007647**	**75,00**
○ weiß 760 lm | 4000 K	**1007649**	**75,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
● schwarz	**1008482**	**6,09**
○ weiß	**1008483**	**6,09**
● gold	**1008484**	**6,09**
● grau	**1008485**	**6,09**
● bronze	**1008486**	**6,09**
● kupfer	**1008487**	**6,19**

NOBLO® SPOT
3PH., PHASE





IP20 | 36° | 355° | 90° | 39000 h L70B50

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 8,4 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

LED INSIDE | DIM TO WARM | CRI 90

	2000 K - 3000 K 30 lm - 450 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	**1007355**	**90,00**
○ weiß	**1007356**	**90,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Dekoring		
● schwarz	**1008482**	**6,09**
○ weiß	**1008483**	**6,09**
● gold	**1008484**	**6,09**
● grau	**1008485**	**6,09**
● bronze	**1008486**	**6,09**
● kupfer	**1008487**	**6,19**