
ALEGRIA 75
POLE, TRIAC

NEW





IP65 IK08 50000h L80B20 50

220-240 V ~50/60 Hz | 580 mA
Systemleistung: 29 W
Material: Aluminium/Kunststoff P

- Homogene Wegeausleuchtung durch einseitiges Toplight gewährleistet.
- IP68-Anschlussbox

LED INSIDE CCT CRI 80


2200 K	2700 K
1100 lm	1200 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1012138	469,00

QUADRASYL PRO 70
POLE, DALI

NEW





IP65 IK08 70000h L80B20

100-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium/Glas

- IP68-Anschlussbox

LED INSIDE CCT CRI 80


2200 K	2700 K
950 lm	1000 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1012141	409,00

QUADRASYL PRO 90
POLE, DALI

NEW





IP65 IK08 70000h L80B20

100-240 V ~50/60 Hz | 450 mA
Systemleistung: 12 W
Material: Aluminium/Glas

- Asymmetrische Optik für Leuchtenabstände bis ca. 9 m
- IP68-Anschlussbox

LED INSIDE CCT CRI 80

2200 K	2700 K
950 lm	1000 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	1012142	479,00