
S-CUBE 75
POLE, PHASE





IP65 IK04 80° 180° 50000h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelend

INSIDE CCT CRI 80

2700 K	3000 K
1000 lm	1200 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1007459**	**244,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**18,90**

R-CUBE 35
POLE, PHASE





IP65 IK04 70° 350° 180° 48000h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelend

INSIDE CCT CRI 80

2700 K	3000 K
800 lm	800 lm


Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1007513**	**204,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**18,90**

R-CUBE 75
POLE, PHASE





IP65 IK04 70° 350° 180° 48000h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelend

INSIDE CCT CRI 80

2700 K	3000 K
800 lm	800 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1007512**	**244,00**

⊕

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	**228730**	**18,90**