
LID I 45
POLE, SINGLE, PHASE





IP65 IK07 100° 330° 50000 h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelend
- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

INSIDE CCT CRI 80


	2700 K	3000 K
	900 lm	1050 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1007670**	**229,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**

LID I 75
POLE, DOUBLE, PHASE





IP65 IK07 2x 100° 330° 50000 h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 700 mA
Systemleistung: 29 W
Material: Aluminium

- offenes Kabelend
- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden

INSIDE CCT CRI 80

	2700 K	3000 K
Direct	850 lm	1000 lm
Direct	2700 K	3000 K
	850 lm	1000 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	**1007669**	**309,00**

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	**228730**	**18,90**