
RUSTY® PATHLIGHT
POLE, TCR-TSE





IP44

220-240 V ~50/60 Hz
Material: FeCSi-Stahl/Polycarbonate (PC)

- offenes Kabelend

SOCKET INSIDE 9 W

Sockel: 1xGX53 | max. Ø: 7,5 cm | L: 2,7 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	230090	319,00

GX53 | 6 W | 120°
490 lm | 2700 K | EEK = G


C,L

Art.Nr.: 1005272 11,50 EUR

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,90
Erdspieß		
grau	229422	46,90

RUSTY® PATHLIGHT 40
POLE





IP55 IK06 90° 25000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 8,8 W
Material: Stahl/Acryl

- offenes Kabelend

LED INSIDE CRI 80


3000 K
470 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	1006346	329,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,90
Erdspieß		
grau	229422	46,90

RUSTY® PATHLIGHT 70
POLE





IP55 IK06 90° 25000h L70B50 20

220-240 V ~50/60 Hz
Systemleistung: 8,8 W
Material: Stahl/Acryl

- offenes Kabelend

LED INSIDE CRI 80

3000 K
470 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
rost	1006347	429,00

Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
schwarz	228730	18,90
Erdspieß		
grau	229422	46,90