




L-LINE OUT 60 FL, HORIZONTAL



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 11,5 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelend




3000 K	4000 K
780 lm	800 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003535	249,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,90

L-LINE OUT 50 POLE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelend




3000 K	4000 K
490 lm	530 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003537	194,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,90

L-LINE OUT 80 POLE



220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 7 W
Material: Aluminium/Polycarbonate (PC)

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- offenes Kabelend



3000 K	4000 K
490 lm	530 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003538	229,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Verbindungsbox IP68, 3-polig		
● schwarz	228730	18,90