




ENOLA® ROUND S CL



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 9 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden




3000 K	4000 K
610 lm	720 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003426	179,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1003479	9,59
Linse 19°		
● schwarz	1005205	43,90
Linse asymmetrisch		
● schwarz/chrom	1005206	43,90
Reflek or 60°		
● chrom	1005207	25,90

ENOLA® ROUND M CL



220-240 V ~50/60 Hz | 500 mA
Systemleistung: 10,5 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem veränderbare Lichtverteilung mittels Wechseleoptik 19°, 60° und asymmetrisch als Zubehör




3000 K	4000 K
1010 lm	1050 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003427	224,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1003479	9,59
Linse 19°		
● schwarz	1005205	43,90
Linse asymmetrisch		
● schwarz/chrom	1005206	43,90
Reflek or 60°		
● chrom	1005207	25,90

ENOLA® ROUND L CL



220-240 V ~50/60 Hz | 900 mA
Systemleistung: 36 W
Material: Aluminium/Glas

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden
- Bequem wechselbare Lichtverteilung mittels Wechseleoptik 60° als Zubehör



3000 K	4000 K
3380 lm	3770 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
● anthrazit	1003442	319,00



Artikel	Art.Nr.	EUR
Abstandshalter		
● anthrazit	1003479	9,59
Reflek or 60°		
● chrom	1005263	22,90