
S-CUBE
CW, PHASE





IP65 IK04 80° 180° 50000 h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden


LED INSIDE CCT CRI 80

2700 K	3000 K
1000 lm	1200 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1007458**	**159,00**

R-CUBE
WL, PHASE





IP65 IK04 70° 350° 130° 48000 h L70B20

220-240 V ~50/60 Hz | 350 mA
Systemleistung: 15 W
Material: Aluminium

- Die Lichtfarbe muss vor der Installation eingestellt werden


LED INSIDE CCT CRI 80

2700 K	3000 K
800 lm	800 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
anthrazit	**1007511**	**159,00**

MODELA
WL, UP/DOWN, PHASE





IP65 IK07 60° 50000 h L80B50 65

220-240 V ~50/60 Hz | 95 mA
Systemleistung: 7,5 W
Material: Aluminium

LED INSIDE CRI 80

1007808	Up	2700 K / 385 lm
	Down	2700 K / 385 lm
1007807 **1007806**	Up	2700 K / 405 lm
	Down	2700 K / 405 lm
1007809	Up	2700 K / 400 lm
	Down	2700 K / 400 lm

Variante	Art.Nr.	EUR
schwarz/gold	**1007807**	**149,00**
schwarz	**1007808**	**149,00**
weiß/gold	**1007806**	**149,00**
weiß	**1007809**	**149,00**