





T-TUBE WL GU10, DOUBLE, SENSOR



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium


- Unterer Leuchtenkopf 90° – Oberer Leuchtenkopf 180° schwenkbar
- PIR Sensor, Einstellbarbereich 10–2000 lx und 5 s–10 min, Erfassungsbereich je nach Montagehöhe der Leuchte bis 8 m

T-TUBE WL GU10, SINGLE



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

T-TUBE WL GU10, DOUBLE



220-240 V ~50/60 Hz
Material: Aluminium

- Unterer Leuchtenkopf 90° – Oberer Leuchtenkopf 180° schwenkbar



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008011	164,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008012	109,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



Socket: 1xGU10 max. Ø: 5,1 cm | L: 5,5 cm

Variante	Art.Nr.	EUR
● schwarz	1008013	149,00



GU10 | 6 W | 38°
450 lm | 2700 K | EEK = F



Art.Nr.: 1005077 7,50 EUR



GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K-6500 K | EEK = G



Art.Nr.: 1012470 34,50 EUR



GU10 | 5 W | 100°
300 lm | 2000 K-6500 K | EEK = G



Art.Nr.: 1012470 34,50 EUR